

Vorderer Zylinderkopf (samt Düseneinsätzen) 1

1	Siehe Tafel auf Seite 4!	Vorderer Zylinderkopf (samt Düsen einsätzen)	1	
2		Hinterer Zylinderkopf (samt Düsen einsätzen)	1	
3	CTDV 384 w	Zugschraube (im Motorgehäuse, 378 Gesamtlänge)	26	für Silumingegehäuse
4	CTDV 384 w/1	Zugschraube (im Motorgehäuse, 358 Gesamtlänge)	26	für Gußeisengegehäuse
5	M 14 Kr 802	Blanke Muttermutter mit Bund	26	
6	CTDV 2/1 w	Zylinderkopf-Dichtung	2	
7	23 N 610 f	Sonderschraube (M 6×10)	4	im Motorgegehäuse
8	CTDV 11 wa	Zylinderkopf-Aufsatz	1	
—	M 6×18 DIN 939	Stiftschraube (zu Bildnummer 8)	18	in Bild-Nr. 1 und 2
—	M 6 Kr 751	Sechskantmutter	18	
—	6.6 DIN 127	Federring	18	
9	CTD 17/1 w	Aufsatz-Dichtung	2	
10	CTD 10/1	Zylinderkopfhaube	1	
—	31471	Zylinderkopfhaube mit Kabeldurchführungen	1	elektr. Zündung
11	CTD 13 w do	Schraube (mit Handgriff und Sicherungsring)	4	
12	47 N 8 a	Sicherungsring	4	
13	CTD 39	Haubendichtung	1	
14	CRD 49/1	Druckzapfen zur Düse (M 22×1.5)	6	
15	63 N 2228 a	Gewindeübersetzung (M 22×1.5, M 28×1.5, zu Bild-Nr. 14)	6	in Bild-Nr. 1 und 2
16	26 N 1214 w	Gewindeübersetzung (M 12, M 6, für Stift- schrauben zu Bild-Nr. 8)	6	in Bild-Nr. 1 und 2
—	3 m 6×8 DIN 7	Zylinderstift (Sicherung für Bild-Nr. 15 und 16)	12	in Bild-Nr. 1 und 2
17	PD 28	Nippel zum Zischkanal	6	
—	C 14×20 DIN 7603	Dichtringe	6	zu Bild-Nr. 17
18	CRD 29	Zischkanalverschlußnadel	6	

