

Zahlentafel I

1 kg Straßenbaubitumen vom spezifischen Gewicht d/25°
entspricht folgender Raummenge in Litern

d/25°	25°	76°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°	190°
1,000	1,00	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10
1,005	1,00	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,09	1,09
1,010	0,99	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08	1,09	1,09
1,015	0,99	—	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08	1,09
1,020	0,98	—	—	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08
1,025	0,98	—	—	1,01	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,07
1,030	0,97	—	—	—	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07
1,035	0,97	—	—	—	—	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06
1,040	0,96	—	—	—	—	—	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06
1,045	0,96	—	—	—	—	—	—	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05
1,050	0,95	—	—	—	—	—	—	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05
1,055	0,95	—	—	—	—	—	—	—	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04
1,060	0,95	—	—	—	—	—	—	—	1,01	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04
1,065	0,94	—	—	—	—	—	—	—	1,00	1,01	1,01	1,02	1,03	1,03