



Fig. 30. Skärmen »Yrväder».
Fig. 30. The »Yrväder» fence.



Fig. 31. Alboskärmen.
Fig. 31. The »Albo» fence.

Vikt. per 40 lm, 7 st. bräder i höjd = 360 kg
14 st. stolpar à 7.5 kg = 105 kg
465 kg

eller per lm 11.6 kg, varav 9.0 kg virke.

Pris i Stockholm för staket med stolpar och virke kr. 4: 92 per lm.

Uppiättning.

Stolparna nedslogos i marken med ca 3.20 m avstånd så djupt, att stödplåten låg något under markytan. Bräderna upplades i sina hakar.

Iakttagelser.

Staketet var lätt att sätta upp. Krokarna för bräderna voro dock klena, så att några av dem deformerades.

Skärmar av speciell typ.

Albo (fig. 31 och 32).

Tillverkare: Edvin Olsson, Vitaby.

Leverantör: AB Axel Christiernsson, Malmö.¹

Skärm: Skärmarna voro av typen brädskrämar. 5 st. hade längden 4.2 m och 4 st. längden 3.6 m. Höjden var 1.1 m. Skärmarna hade 6 horisontella 3" bräder, normalt 4" breda, spikade växelvis på båda sidor om två ändvertikaler av 40 x 50 mm läkt och en mittvertikal. Denna var inspänd mellan de horisontella bräderna, så att dessa blevo pända i svaga bågar i horisontalplanet. Skärmen erhöll därigenom en betydande stadga.

Stolpar av trä 2" x 2", höjd 2.2 m.

¹ Skärmen tillverkas numera i ändrat utförande. Bygeln, som kvarhåller skärmen på önskad höjd över marken är ändrad, så att skärmen kan helt lösgöras från stolpen. Tvärsträvorna bestå av enkla läkt med en plåthylsa nedtill. Genom denna slås stagpålen ned i marken.