

## • Merkmal

### 3+4 Anbauräume

1. vorn
2. zwischen den Achsen
3. hinten

Anbauraum oben:

- (1) auf Pritsche
- (2) auf Kugelpunkten
- (3) auf Rahmen
- (4) zwischen Fahrerhaus und Pritsche

### Integrierte Geräteantriebe

- mechanische Frontzapfwelle
- mechanische Nebenabtriebe
- Arbeitshydraulik
- Leistungshydraulik VarioPower<sup>®</sup>

## + Vorteil

- + gleichzeitiger Aufbau mehrerer Geräte
- + Mitnahme und wechselseitiger Betrieb mehrerer Gerätesysteme
- + Darstellung von Gerätekombinationen mit vielen Variationsmöglichkeiten
- + hoher Auslastungsgrad
- + wirtschaftliches Arbeiten
- + Gerätebetrieb für hohen Leistungsbedarf bei hohem Wirkungsgrad
- + Gerätebetrieb mit umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten
- + leistungsstarker Antrieb für zwei volumenstromgeregelte Hydromotoren



**Abb. A5.1** U 300 mit Randstreifen- und Auslegermähwerk



**Abb. A5.2** U 300 mit Asphaltfräse im Zwischenachs-anbau